



Evenproducts



COBERTURAS PVC PARA RESERVATÓRIOS

www.evenproducts.com

ÍNDICE

Cobertura em PVC

04

Vantagens

04

Instalação e Manutenção

05

Especificações Técnicas

07





COBERTURAS EM PVC

Uma alternativa leve, flexível e económica ao aço, as coberturas em PVC da Evenproducts oferecem proteção duradoura para armazenamento de água. Concebidas para resistir à exposição aos raios UV e reduzir o crescimento de algas, estas coberturas são fáceis de manusear, de instalação rápida e ideais para aplicações de uso geral, como a recolha de águas pluviais.



Não recomendada para neve intensa e ventos fortes

BENEFÍCIOS



Limita a exposição à luz solar

Mantém a água limpa e impede o crescimento de algas



Proteção segura

Superfície impermeável que ajuda a manter a água livre de detritos e contaminantes



Estrutura de suporte líder no setor

A Evenproducts fornece uma estrutura de suporte para depósitos com 18 pés (5,5 m) ou mais



Incluído de série

Tampa de inspeção, reforço central/de saia e correias de tensionamento



Melhorias disponíveis

- Opções personalizadas para tamanho e formato
- Reforço adicional e acessórios disponíveis

**Anel de reforço
Evenproducts recomendado
para dimensões maiores**

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO



Instalação do Suporte

Assegure a utilização de um suporte central adequado em depósitos com 18 pés (5,5 m) ou mais, para garantir a estabilidade



Utilização com Anel Compatível

Instale com o Anel de Reforço Evenproducts para melhor ajuste e desempenho



Manutenção da Tensão

Verifique e aperte periodicamente as correias de tensionamento para garantir que a cobertura se mantém segura



Inspeção Regular

Utilize a tampa de inspeção incorporada para verificar regularmente a qualidade da água e o estado da cobertura



Adequação Ambiental

As coberturas em PVC não são adequadas para neve ou ventos fortes, devendo ser removidas nessas condições. Para proteção em todas as condições climáticas, utilize a Cobertura Metálica Evenproducts



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material

PVC reforçado com tecido de alta durabilidade

Permeabilidade

Impermeável

Resistência UV

Estabilizado a 700 KLy

Tamanhos disponíveis

Vários diâmetros disponíveis até 24 pés (7,3 m)

Requisito de Suporte

Suporte central necessário para depósitos com 18 pés (5,5 m) ou mais



Evenproducts

www.evenproducts.com

Registered office: The Oxstalls Evesham Worcestershire WR11 4TU UK
Company number: 08418470